



Imprimante desktop Zebra® GT800™ / Imprimante de milieu de gamme Zebra ZT220™



SEE MORE. DO MORE.



La nouvelle imprimante desktop GT800 est une imprimante transfert thermique polyvalente adaptée à de nombreux environnements commerciaux, surtout lorsque l'espace est limité.

Nouvelles capacités ruban

- Prise en charge de deux longueurs de ruban : 74 m ou 300 m
- Installation facile du ruban : sans pièces supplémentaires*

Des fonctionnalités logicielles impressionnantes

- Contrôle par odomètre : permet de comparer le nombre de transactions avec les sorties physiques et les plannings de service, et de gérer les consommables
- Unicode™ : impression multilingue
- ZBI 2.0™ : intégration, adaptation et traitement de données ou de périphériques

Un encombrement plus faible

- Design compact avec ouverture OpenACCESS™
- Environ la moitié de la surface de l'imprimante ZT220
- Environ le tiers du volume physique de l'imprimante ZT220

Autres fonctionnalités pratiques

- Connexions multiples : USB, série et parallèle en standard, avec options Ethernet 10/100 interne ou externe
- Véritables langages de programmation EPL™ et ZPL™ résidents
- Optimisée pour une utilisation dans des applications transfert thermique de faible à moyen volume (santé, industrie, commerce, sécurité et chaîne d'approvisionnement)



Pour plus d'informations, scannez ce code QR
En savoir plus, rendez-vous sur www.bitechnologie.com

*associé à un ruban de marque Zebra

AUTRES FONCTIONNALITÉS

GUIDE DE COMPARAISON – IMPRIMANTE DESKTOP ZEBRA GT800 / IMPRIMANTE ZEBRA ZT220



	IMPRIMANTE GT800	IMPRIMANTE ZT220
Design	OpenACCESS	Double-volet
	197 mm x 184 mm x 273 mm (L x H x P)	239 mm x 280 mm x 432 mm (L x H x P)
	IU LED, un seul bouton	IU LED, trois boutons
	8 Mo flash, 8 Mo RAM	128 Mo flash, 128 Mo RAM
IMPRESSION	Thermique direct ou transfert thermique	Thermique direct ou transfert thermique
	203 dpi	203 ou 300 dpi
	127 mm/s	152 mm/s
	Contrôle de l'alimentation de la tête d'impression	Mécanisme totalement réglable
TRAITEMENT DU CONSOMMABLE	Rouleau de consommable 127 mm (maximum)	Rouleau de consommable 203 mm (maximum)
	160 m/jour	320 m/jour
	Capteurs fixes	Capteurs à position variable
	Épaisseur du consommable : 0,19 mm	Épaisseur du consommable : 0,25 mm
TRAITEMENT DU RUBAN	Prédécollage	Prédécollage ou massicot
	Ruban résine 74 et 300 mètres	Ruban résine 300 mètres
CONNEXION	Filaire	Avec ou sans fil
	USB 1.1 pleine vitesse	USB 2.0 grande vitesse
OPTIONS	Options installées en usine	Options installables sur site
		Horloge temps réel (HTR)



SEE MORE. DO MORE.



Avenue de l'environnement Ksibet El Mediouni
5031-Monastir, TUNISIE
TEL: +216 73 550 630
FAX: +216 73 550631
www.bitechnologie.com